

# MONITOR INTERACTIVO **TRAULUX**




ESHARE: iOS, Android, Windows, MAC and ChromeBook Mirroring

**3 años garantía in-situ**

**con re-instalación incluida**



Conectividad:  
VGA, HDMI, USB




PC-OPS  
opcional



Sin proyector  
Sin sombras



Alta resistencia  
Vidrio templado 7 Mohs



Multi Táctil



Definición UHD

SERIE TLM | TLM5500-1 | TLM6500-1 | TLM7500 | TLM8600



	TLM5500-1	TLM6500-1
Diagonal	55" DLED backlight	65" DLED backlight
LED	LG	LG
Área activa (mm)	1212 (H) x 682 (V)	1428.48 (H) x 803.52 (V)
Ratio de aspecto	16:9	16:9
Contraste Dinámico	4000:1	4000:1
Resolución	3840*2160	3840*2160
Brillo	350cd/m2	350cd/m2
AV Entradas / Salidas	Front Side: 1 x HDMI IN 1 , USB for PC 2, USB for touch 1; Rear Side:RS232 1 -line, MIC IN 1 -lin, SD IN 1 -line, USB2.0 Media 2-line,2 x HDMI IN 1 -line, SPDIF OUT 1 -line, AV IN 2-line, AV OUT 1 -line, EARPHONE 1-line, VGA IN 1 -line, AUDIO IN 1-line, VAG OUT 1-line, RJ45 LAN IN 1-line, YPBPR 1-line	
Altavoces	15Watt x 2	15Watt x 2
Voltaje	100 -240V AC	100 -240V AC
Consumo	Máximo< 180W Eco<75W En reposo<0.5W	Máximo< 220W Eco<75W En reposo <0.5W
Vidrio	4mm Mohs7 Anti-reflectante	
Tecnología	IR	IR
Puntos táctiles	10	10
Herramientas escritura	Lápiz o dedo	Lápiz o dedo
Resolución de entrada táctil	32767*32767	32767*32767
Tiempo de respuesta	7ms	7ms
Interfaz de conexión	USB	USB
Entradas frontales / laterales	Sí	Sí
Wi -Fi	Integrada	Integrada
Sistema Android	Android 5.01, CPU Cortex A53*2 1.3GHz, RAM 2G DDR3, Flash 32GB building	
Altavoces integrados	Frontales	Frontales
OPS Slot	Sí	Sí
Marco IR Extraíble	Si	Sí
Software	Sí	Sí
Vida del Panel LED	30,000 Horas	30,000 Horas
Accesorios	Software and Manuel CD, IWB Pen without ink 2pcs, Stretch teaching pointers 1pcs, Remote Control, 1.5m Power cable, 1.5m HDMI Cable, 3m USBExtension Cable, 3.5mm Audio Cable, 1.5m HDMI Cable, 1.5m VGA Cable, Wall bracket	
Soporte pared (VESA)	Inlcuido (400 x 400)	Inlcuido (400 x 400)
Peso Neto (kg ±2)	35	45
Dimensiones (An. x Alt. x Prof.)	1.292 x 820 x 103 mm	1.520 x 938 x 104,3 mm

# MONITOR INTERACTIVO

SERIE TLM | TLM5500-1 | **TLM6500-1** | **TLM7500** | TLM8600



	<b>TLM7500</b>	<b>TLM8600</b>
Diagonal	75" DLED backlight	86" DLED backlight
LED	LG	LG
Área activa (mm)	1650.24 (H) x 928.26 (V)	1913 (H) x 1084 (V)
Ratio de aspecto	16:9	16:9
Contraste Dinámico	4000:1	4000:1
Resolución	3840*2160	3840*2160
Brillo	350cd/m2	360cd/m2
AV Entradas / Salidas	Front Side: 1 x HDMI IN 1 , USB for PC 2, USB for touch 1; Rear Side: RS232 1 -line, MIC IN 1 -lin, SD IN 1 -line, USB2.0 Media 2-line, 2 x HDMI IN 1 -line, SPDIF OUT 1 -line, AV IN 2-line, AV OUT 1 -line, EARPHONE 1-line, VGA IN 1 -line, AUDIO IN 1-line, VAG OUT 1-line, RJ45 LAN IN 1-line, YPBPR 1-line	
Altavoces	15Watt x 2	15Watt x 2
Voltaje	100 -240V AC	100 -240V AC
Consumo	Máximo< 300W Eco< 75W En reposo<0.5W	Máximo< 360W Eco< 75W En reposo <0.5W
Vidrio	4mm Mohs7 Anti-reflectante	
Tecnología	IR	IR
Puntos táctiles	10	10
Herramientas escritura	Lápiz o dedo	Lápiz o dedo
Resolución de entrada táctil	32767*32767	32767*32767
Tiempo de respuesta	7ms	7ms
Interfaz de conexión	USB	USB
Entradas frontales / laterales	Sí	Sí
Wi -Fi	Integrada	Integrada
Sistema Android	Android 5.01, CPU Cortex A53*2 1.3GHz, RAM 2G DDR3, Flash 32GB building	
Altavoces integrados	Frontales	Frontales
OPS Slot	Sí	Sí
Marco IR Extraíble	Sí	Sí
Software	Sí	Sí
Vida del Panel LED	30,000 Horas	30,000 Horas
Accesorios	Software and Manuel CD, IWB Pen without ink 2pcs, Stretch teaching pointers 1pcs, Remote Control, 1.5m Power cable, 1.5m HDMI Cable, 3m USBExtension Cable, 3.5mm Audio Cable, 1.5m HDMI Cable, 1.5m VGA Cable, Wall bracket	
Soporte pared (VESA)	Incluido (600 x 400)	Incluido (800 x 600)
Peso Neto (kg ±2)	60	75
Dimensiones (An. x Alt. x Prof.)	1.758 x 1055 x 104,3 mm	1.987,3 x 1.206,3 x 106,5 mm

## MÓDULO PC-OPS OPCIONAL TLS042D-S

**Procesador**  
i5 -6500(3.2GHZ)

**Memoria**  
4G(DDR4 2133MHZ)

**HD**  
500G HDD

**Gráfica**  
Intel HD Graphics 5 series

**Dimensiones módulo**  
194.6(w)\*203.8(d)\*41.8mm(h)

**Garantía monitor**  
3 años

**Garantía módulo PC-OPS**  
2 años

www.charmex.net | charmex@charmex.net

\*TRAULUX ES UNA MARCA REGISTRADA POR CHARMEX INTERNACIONAL S.A